



لیست قیمت محصولات شرکت آنیک

فروردین ۱۴۰۰

تصویر محصول	قیمت (ریال)	مشخصات فنی	نام محصول	ردیف
	۳۲.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت Quectel • پشتیبانی از دو سیم کارت به صورت غیر همزمان • ۴ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های ios و Android • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق پیام کوتاه • قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام • ارسال شماره ریموت در گزارش گیری محرمانه • تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه) • ۳۰ حافظه شماره تلفن (LINE،GSM،SMS) • نرم افزار چند کاربره ios و اندروید • قابلیت اتصال کیپد و برد افزایش برد ریموت به دستگاه • قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم (security) • دارای ۵ زون باسیم و یک زون بی سیم • ریموت اضطراری • حفاظت بلندگو • زون پدال 	<p>دزدگیر دو سیمکارتی A770</p> <p>* ریموت بردبالا</p>	۱
	۲۹.۳۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت Quectel • نرم افزار های ios و Android • ۴ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های ios و Android • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق پیام کوتاه • قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام • نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی-انگلیسی) • ارسال شماره ریموت در گزارش گیری محرمانه • دارای پنج زون با سیم و یک زون بی سیم • قابلیت تنظیم امنیت سیستم (Security) • تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه) • ۳۰ حافظه شماره تلفن (LINE،GSM، SMS) • نرم افزار چند کاربره IOS و Android • قابلیت اتصال کیپد • ریموت اضطراری • حفاظت بلندگو • زون پدال 	<p>دزدگیر سیمکارتی A670</p> <p>* ریموت بردبالا</p>	۲



۲۷.۷۰۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت Quectel
- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (RXD) جهت افزایش برد ریموت
- ارسال شماره کیپد و شماره کاربر در گزارشگیری محرمانه
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی، انگلیسی)
- ۲ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های ios و Android
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- ۳ حافظه شماره تلفن (LINE، GSM، SMS)
- چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
- گزارش قطع و وصل برق شهری و قطع خط تلفن
- گزارش گیری ورود و خروج محرمانه
- نرم افزار چند کاربره ios و Android
- قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی
- قابلیت اتصال کیپد سریالی
- شماره گذاری ریموت ها
- ریموت اضطراری

**دزدگیر
سیمکارتی
A570
* ریموت برد بالا**

۳



۱۸.۵۰۰.۰۰۰

- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (RXD) جهت افزایش برد ریموت
- قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف
- امکان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق تماس
- ۳ خروجی قابل کنترل از طریق تماس صوتی
- امکان ضبط صدای مجزا برای کنترل هر خروجی
- گزارش قطع و وصل برق به صورت سخنگو
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- ۲ حافظه شماره تلفن
- ۳ ثانیه ضبط صدا
- ریموت اضطراری
- ۴ زون با سیم و یک زون بی سیم

**دزدگیر
خط ثابت
A360**

۴



۱۲.۲۰۰.۰۰۰

- خروجی منفی جهت اتصال به تلفن کننده برای گزارش از وضعیت دستگاه
- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (RXD) جهت افزایش برد ریموت
- قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف
- امکان فعال و غیر فعال سازی از طریق تلفن کننده
- چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
- دینگ دانگ قابل کنترل
- قابلیت اتصال کیپد
- ریموت اضطراری
- حالت نیمه فعال
- فرمان در باز کن

**دزدگیر اماکن
A260**

۵



۲۸.۰۰۰.۰۰۰

- امکان شناسایی و ثبت سنسورهای کدینگ متصل به دستگاه به صورت اتوماتیک
- نمایش وضعیت اتصال سیم برق، سیم تلفن، میزان آنتن دهی، روشن یا خاموش بودن خروجی ها
- امکان تغییر وضعیت خروجی ها به صورت لحظه ای یا زمانی (دو زمان- روزانه/هفتگی)
- امکان افزایش یا ویرایش سنسورهای کدینگ به صورت تنها
- نمایش وضعیت زون ها ۶ زون دستگاه، ۳۲ زون سریال
- امکان نامگذاری خروجی ها: (به صورت فارسی و انگلیسی)
- تغییر وضعیت **ARM ،DISARM ،HALFARM**
- امکان تغییر ساعت و تاریخ دزد گیر
- امکان تغییر پسورد کاربر اصلی و نصاب
- امکان تغییر تاخیر ورود و خروج
- نمایش ساعت و تاریخ دستگاه
- امکان اضافه نمودن، حذف نمودن و یا ویرایش پسورد سایر کاربرها (۹ کاربره)
- امکان استفاده از اسپیکر و امکان کنترل میزان صدا
- دارای صفحه نمایشگر تمام دیجیتال لمسی

**کیپد لمسی
مدل T1**




۶

	<p>۹.۹۹۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای کلید لمسی • قابلیت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر • قابلیت استفاده همزمان از کیپد و یا ریموت جهت کنترل دستگاه دزدگیر • اتصال چشم تاخیری به کیپد • قابلیت تعریف ۱۰ کاربر با رمز عبور مجزا • قابلیت تغییر وضعیت چهار خروجی • مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه دزدگیر • تنظیم رمز عبور برای تغییر وضعیت خروجی ها 	<p>کیپد مدل K910</p>	<p>۷</p>
	<p>۹.۹۹۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نمایش وضعیت قطع و وصل، برق و یا خط تلفن • نمایش وضعیت زون های دستگاه و خروجی ها • نمایش وضعیت دزدگیر (فعال یا غیر فعال بودن) • دارای زون تاخیری و خروجی Tamper • قابلیت تعریف ۱۰ کاربر • کنترل دزدگیر (فعال، غیر فعال، نیمه فعال) • تغییر نوع خروجی ها (دائمی - لحظه ای) • مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه • اختصاص رمز عبور برای ورود به منوی تغییر وضعیت خروجی ها 	<p>کیپد مدل K808</p>	<p>۸</p>
	<p>۱۵.۳۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ۴ حافظه ۹ ثانیه ای (قابل تبدیل به یک حافظه ۳۲ ثانیه ای) جهت ضبط صدا • گزارش قطع و وصل برق و خط ثابت از طریق پیام کوتاه • امکان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق تماس • ۶ خروجی قابل کنترل از طریق تماس صوتی • امکان ضبط صدای مجزا برای کنترل هر خروجی • تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه) • قابلیت ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی • نرم افزار چند کاربره ios و Android • 30 حافظه شماره تلفن (LINE, GSM, SMS) • 30 ثانیه ضبط صدا • دارای آنتن خارجی GSM 	<p>تلفن کننده سیمکارتی GL150</p>	<p>۹</p>

	<p>۹.۳۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای ۳۰ حافظه تلفن • ۳۶ ثانیه ضبط صدا (۴ حافظه ۹ ثانیه ای) • ۴ ورودی مجزا • ۶ خروجی مجزا قابل کنترل • اعلام قطع و وصل برق شهر به صورت سخنگو • رمز کاربری ۴ رقمی قابل تغییر 	<p>تلفن کننده خط ثابت L50</p>	<p>۱۰</p>
	<p>۱۰.۵۰۰.۰۰۰۰ (ناموجود)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تغذیه مناسب جهت ۸ دوربین به همراه DVR بدون نیاز به آداپتور • تامین برق ۸ دوربین و DVR به مدت زمان حداقل 1 ساعت به وسیله یک باتری 7 آمپر • دارای ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز • قابلیت نصب باتری ۹ آمپر درون جعبه • قابلیت نصب باتری خارجی تا باتری ۲۰ آمپر • کنترل هوشمند ولتاژ خروجی • قطع اتوماتیک ولتاژ خروجی • دارای پاور ۱۵ آمپر صنعتی <p>دارای IC کنترل کننده جهت قطع ولتاژ خروجی در زمان پائین آمدن ولتاژ برای جلوگیری از خرابی هارد و DVR</p>	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 15A-12V</p>	<p>۱۱</p>
	<p>۱۲.۵۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • دارای شارژ مجزا جهت تامین برق بخشی از چشم ها • قابلیت نصب باتری ۹ آمپر درون جعبه • دارای خروجی آژیر 	<p>اکسپندر (افزایش دهنده زون)</p>	<p>۱۲</p>

	<p>۶.۷۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> افزایش ۵ زون با سیم به دزدگیر ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر خروجی منفی قابل استفاده برای آژیر اتصال به دزدگیر از طریق ۴ رشته سیم 	<p>اکسپندر (افزایش دهنده زون)</p>	<p>۱۳</p>
	<p>۷.۲۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> قابلیت شارژ یک عدد باطری ۷ آمپر دارای ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز 	<p>شارژر باطری</p>	<p>۱۴</p>
	<p>۴.۶۲۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> دارای ۴ فیلتر عبوری دیجیتال جهت کاهش آلودگی تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک تنظیم آلودگی چشمی پس از سه حرکت متوالی مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر پردازش دیجیتال سیگنال ورودی تنظیم میزان حساسیت جریان مصرفی پایین خروجی الکترونیکی 	<p>چشم دیجیتال حجمی مدل DP1</p>	<p>۱۵</p>
	<p>۳.۸۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> دارای فرکانس ۳۱۵ مگاهرتز دارای سنسور مادون قرمز NICERA ژاپن ارسال گزارش وضعیت باتری به دزدگیر آتیک امکان تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵ ثانیه، ۵ دقیقه) بهترین عملکرد در شرایط دمای متفاوت زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر توان مصرفی پایین فرستندگی فرکانس بالا تنظیم آدرس 	<p>چشمی بی سیم مدل WP1</p>	<p>۱۶</p>

	<p>۳.۲۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جریان مصرفی پایین • سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت • امکان تنظیم حساسیت • خروجی الکترونیکی • مقاومت بسیار پایین در خروجی • بهترین عملکرد در دماهای مختلف 	<p>چشم آنیک مدل P1</p>	<p>۱۷</p>
	<p>۲.۶۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جریان مصرفی پایین • سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت • مقاومت بسیار پایین در خروجی • بهترین عملکرد در دماهای مختلف 	<p>چشم آنیک مدل P2</p>	<p>۱۸</p>
	<p>تماس با واحد فروش</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ کاری VDC.....$3 \sim 20$ • سطح فشار صوت.....80 dB • فرکانس$200 \pm 350 \text{ Hz}$ • دمای کاری$30^{\circ}\text{C} \sim 47^{\circ}\text{C}$ 	<p>آژیر پیزو آنیک</p>	<p>۱۹</p>
	<p>۲.۲۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط به وسیله سیم با دستگاه جهت افزایش برد ریموت 	<p>ریپتر سیم دار RXD</p>	<p>۲۰</p>
	<p>۲.۲۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای دو خروجی بلندگو مجزا • تامین جریان بلندگو از باتری • دارای ولوم تنظیم صدا از صفر تا صد برای هر خروجی 	<p>برد آژیر دو خروجی</p>	<p>۲۱</p>
	<p>۲.۰۰۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی 	<p>برد ۴ رله</p>	<p>۲۲</p>

	<p>۱.۸۸۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ورودی ۰ تا ۲۰ ولت • خروجی ۰ تا ۱۵ ولت • در تنظیم اولیه ولتاژ ورودی را به ۵ ولت تبدیل می کند و تا ۱ آمپر واقعی جریان می دهد 	<p>برد مبدل ولتاژ</p>	<p>۲۳</p>
	<p>۴۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی 	<p>برد تک رله</p>	<p>۲۴</p>
	<p>۴۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت 	<p>برد تبدیل ورودی (تریگر)</p>	<p>۲۵</p>

ANIK

Professional Security System

